

SCS-L Прайс

Нижнеопорная слайдинговая
безрамная система (без порога)



Материал: Алюминий - стекло
Тип стекла: 8/10 мм закалённое
Цвет профиля: Анодированный - RAL
Цвет фурнитуры и материал: Металл, серый
Максимальная ширина панели: 1000 мм
Максимальная высота панели: 2500 мм

Обычно вес стеклянных раздвижных систем достаточно значительный и при установке вариантов с опорным верхним профилем требуется наличие перекрытия, способного выдерживать большую массу. Далеко не во всех проёмах он есть и это может вызывать серьёзные затруднения. С нижнеопорной системой Vizyon SCS-L эта проблема полностью исчезает.

Система SCS L имеет невысокий нижний профиль, его высота всего 8 мм. Это значит, что система может вполне свободно устанавливаться в проёмах беседок, террас, летних площадок и не мешать проходу людей.

Система имеет защёлки на крайних створках. Так как при движении они взаимозависимы после закрытия защёлок вся конструкция становится надёжно защищена от взлома. Также в наличии есть качественный замок под ключ для закрывания конструкции снаружи.

В системе используется закалённое стекло толщиной 8/10 мм, возможно использование триплекса. Возможна любая художественная обработка стекла - тонировка, матирование, факет, гравировка, нанесение матированных изображений, нанесение полноцветных изображений, цветная фотопечать. Сборка створочных профилей со стеклом производится путем склейки специальным полиуретановым клеем для стекла.

Кроме высокой адгезии, форма створочных профилей такова, что застывший клей образует валик, делающий извлечение (или выпадение) стекла невозможным. Крепление стекла на клей исключает необходимость делать отверстия в стекле.

Высота Длина	2300	2500	2700	2900
3500	1635	1689	1758	1832
4000	1785	1861	1940	2011
4500	1992	2066	2163	2242
5000	2148	2226	2308	2410
6500	2866	2971	3085	3184
7000	3021	3144	3248	3489
7500	3223	3358	3464	3589
8000	3378	3512	3643	3756
8500	3589	3715	3853	3991
9000	3732	3879	4022	4165
9500	3939	4095	4299	4396
1000	4090	4250	4405	4560

Высота Длина	2300	2500	2700	2900
2500	1104	1148	1185	1239
3000	1235	1292	1341	1403
3500	1367	1428	1499	1564
4000	1682	1753	1821	1904
4500	1814	1896	1968	2055
5000	1954	2031	2116	2208
5500	2207	2297	2402	2488
6000	2334	2437	2547	2650